

Pérennisation et modernisation des installations.
Remplacement des BAES à contrôle manuel (STD)

Depuis 40 ans, EATON a fabriqué des BAES dans une enveloppe compacte (boitier séries A et AA).

Ces BAES communément appelés « petit bloc LUMINOX » sur le marché, sont très repandus, pour la plupart ils sont à contrôle manuel (STD) et utilisent des lampes à incandescence.

EATON propose des BAES SATI à LED compatibles avec la patère en place permettant ainsi de moderniser les parcs existants.



«PERFORMANCE SATI»
www.marque-nf.com

LED | SATI | IP42 | IP66 | IK07 | IK10

AA LED 45 / 45 ES sans patère
Bloc d'évacuation pour locaux tertiaires et locaux humides

Les points forts

BAES prêt à l'emploi pour remplacement simple et rapide
- Livré sans patère/fond, clipsage sur la patère/ le fond existant
- Permet de remplacer facilement les BAES boitier AA/AB vendus sous les marques LUMINOX, COOPER, EATON : LUM10102/LUM10106, LUM16079/LUM16078, LUM10677/LUM10678, LUM10101/LUM10105, LUM10103/LUM10107.
- Aucune nuisance lors du remplacement
  - Pas de coupure secteur
  - Pas de poussière
  - Pas de démontage
  - Pas de recâblage
- Préservation de la compatibilité avec la télécommande et les accessoires en place
- Préservation de l'esthétique des bâtiments : pas d'empreinte de précédente peinture visible

Modernisation des installations
- Source lumineuse à LED, réduction de la consommation d'énergie d'au moins 50%
- Technologie SATI, permet de veiller la conformité de l'installation

Bénéfice environnemental
- Préservation des ressources non-renouvelables
- BAES reconditionnables en fin de vie

Applications :
Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces.

Version étanche :
Environnements agressifs, industries, ateliers, agro-alimentaire.

AA LED 45 – Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



AA LED 45 ES – Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP42 / IP66 - IK10
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	2 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	240 x 80 x 74 mm Version étanche : 245 x 92 x 80 mm
Classe	II
Poids	0,6 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
AA LED 45 Sans patère	LUM16002SP	LED	1 heure	45	3 x 1,2 V / 0,8 Ah	1.2W
AA LED 45 ES Sans fond	LUM16006SP	LED	1 heure	45	3 x 1,2 V / 0,8 Ah	1.2W

Accessoires

	Produit	Référence
	Patère compatible AA LED 45	LUM11279
	Fond compatible AA LED 45 ES	LUM11278
	Pack accus 3 x 1,2V 0,6Ah	LUM11139
	Pictogramme horizontal flèche bas	LUM10401
	Pictogramme horizontal flèche droite	LUM10403
	Pictogramme horizontal flèche gauche	LUM10404

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom
T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.