
Fiche technique du produit
BF225



BF225

Bloc différentiel 2P 25A 300mA type haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Courant différentiel assigné Idn	300 mA
Architecture	
Nombre de pôles	2
Sécurité	
Type de protection différentielle	A
Capacité	
Nombre de modules	2
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	9,10 W
Installation, montage	
Couple de serrage	1,70 - 1,70 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,20 - 2,20 Nm
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000
Tension	
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Raccordement	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 10 mm^2
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 6 mm^2
Connectivité	
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Dimensions	
Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm

Photos | dessins

