

**PERFORM PRO MAX CIRCULAR HIGH BAY 90W/120W/150W 80CRI 180LM/W
IP65 IK08 26880LM 4000K 90° DIMMABLE ZHAGA 18 SENSOR READY**

ILHBC351



High bay intelligent très efficace avec une prise Zhaga 18 intégrée pour les modules plug & play achetés séparément (produits suggérés ci-dessous) : capteurs MW et PIR avec télécommande pour la programmation et la sélection prédéfinie, et maillage Bluetooth Casambi pour contrôler la gradation, les horaires, la connexion avec d'autres luminaires et plus encore via l'application. Idéal pour les environnements industriels les plus exigeants. Voir les modules plug & play Zhaga 18 dans la section produits suggérés ci-dessous.

Aperçu

Code-Barre:	5055788285076
Code de commande rapide:	078682
Nom de la gamme:	Perform PRO MAX
Type:	Circulaire
Type de produit:	Circulaire High Bay
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur industriel
Caractéristiques:	180lm/W
Garantie (années):	5

Données physiques

Epaisseur du produit (mm):	169
Poids du produit (g):	2700
Optique:	Polycarbonate
Matériau:	Aluminium, Polycarbonate
Construction:	Dissipateur thermique et boîtier de pilote en aluminium
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Fixation du luminaire:	Suspendu
Type de fixation:	Suspended
Emplacement / Application:	Intérieur, Commercial et Industriel
Hauteur typique d'installation:	4M+

Données électriques

Puissance (W):	90 / 120 / 150 (Commutable de puissance)
Puissance consommée (W):	90 / 120 / 150 (Commutable de puissance)
Facteur de puissance:	0.9

Plage de tension (V):	220-240
Variation:	Variation secteur
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598, EN61000, EN61547, EN55015, IEC62321

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	21600, 26880
Efficacité lumineuse (lm/W):	180
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	90
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Taille des LED:	28/35
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	50000
Cycles d'allumage:	15000

Environnement

FR:	EN-60598, EN61000, EN61547, EN55015, IEC62321
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK08
Protection IP:	IP65
Température minimale (°C):	-30
Température maximale (°C):	45

Conditionnement

Code-Barre:	5055788285076
Poid du colis (g):	3800
Longueur du colis (mm):	320
Largeur du colis (mm):	320
Epaisseur du colis (mm):	170
Qté par palette EURO:	66

Source de lumière:	non remplaçable
---------------------------	-----------------

