TRUE SOLAR OUTDOOR ROUND GROUND AND WALL LIGHT IP65 ADJUSTABLE 15/50/70LM 1.2W 3000K BLACK INTEGRAL

ILSGDB011

Le luminaire de sol rond True Solar convient à une installation murale ou au sol et offre un éclairage polyvalent pour vos espaces extérieurs avec un faisceau à 6 directions qui projette la lumière dans plusieurs directions. Conçue pour durer, cette lampe est alimentée par un panneau solaire monocristallin et dispose d'une batterie de 1200 mAh pour des performances efficaces et respectueuses de l'environnement. Avec un indice de résistance aux intempéries IP65, il convient aux applications extérieures telles que les allées, les terrasses et les jardins. Petit et discret, ce luminaire de sol est à la fois fonctionnel et élégant.

Aperçu

Code-Barre:	5055788300816
Code de commande rapide:	488609
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Solar Lighting
Type de produit:	Extérieur
Fintion du corps du produit:	Noir
Segment de marché:	Résidentiel extérieur
Garantie (années):	2

Données physiques

Longueur du produit (mm):	140
Epaisseur du produit (mm):	32
Largeur du produit (mm):	140
Poids du produit (g):	280
Optique:	Diffuseur en polycarbonate opale
Matériau:	Corps en acier inoxydable avec revêtement en poudre, diffuseur PC
Construction:	Panneau solaire monocristallin, corps en acier inoxydable, diffuseur PC
Fixation du luminaire:	Montage mural ou au sol
Emplacement / Application:	Pour utilisation en extérieur, éclairage général

Données électriques

Puissance (W):	1.2

Puissance consommée (W):	1.2
Tension entrante (V):	3.7
Variation:	Non gradable
Courant électrique:	DC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	15/50/70
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	3000
Température de couleur:	3000 - Blanc chaud
Nom de la température de couleur:	Blanc chaud
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	25000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Protection IP:	IP65
Température minimale (°C):	-10
Température maximale (°C):	40

Conditionnement

Code-Barre:	5055788300816
Poid du colis (g):	360
Longeur du colis (mm):	160
Largeur du colis (mm):	45
Epaisseur du colis (mm):	150

Source de lumière:	non remplaçable

Integral-led.com - Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE