

**TRUE SOLAR OUTDOOR TABLE LIGHT IP54 170LM 4W CCT ADJUSTABLE  
18//27/3000K DIMMABLE GREY INTEGRAL**

ILSTLB014



Avec une finition grise moderne et une construction durable, la lampe de table d'extérieur True Solar est un ajout parfait aux salles à manger ou aux salons extérieurs, ainsi qu'aux vérandas, aux atriiums et aux vérandas. Avec 3 options CCT et la possibilité de réduire la puissance lumineuse, il existe un réglage adapté à n'importe quel scénario d'éclairage. Alimentée par un panneau solaire monocristallin à haut rendement, cette lampe de table comprend deux batteries de 1800 mAh et la possibilité de se charger via un port de type C pour plus de commodité, offrant un éclairage écologique et élégant pour vos espaces extérieurs.

**Aperçu**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Code-Barre:</b>                   | 5055788300847         |
| <b>Code de commande rapide:</b>      | 892092                |
| <b>Catégorie:</b>                    | Luminaires            |
| <b>Nom de la gamme:</b>              | Solar Lighting        |
| <b>Type de produit:</b>              | Extérieur             |
| <b>Finition du corps du produit:</b> | Gris                  |
| <b>Segment de marché:</b>            | Résidentiel extérieur |
| <b>Garantie (années):</b>            | 2                     |

**Données physiques**

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur du produit (mm):</b>  | 140                                                        |
| <b>Epaisseur du produit (mm):</b> | 230                                                        |
| <b>Largeur du produit (mm):</b>   | 140                                                        |
| <b>Poids du produit (g):</b>      | 550                                                        |
| <b>Optique:</b>                   | Diffuseur en polycarbonate opale                           |
| <b>Matériau:</b>                  | Corps en ABS, diffuseur PC                                 |
| <b>Construction:</b>              | Panneau solaire monocristallin, corps en ABS, diffuseur PC |
| <b>Emplacement / Application:</b> | Pour utilisation en extérieur, éclairage général           |

**Données électriques**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Puissance (W):</b>           | 4   |
| <b>Puissance consommée (W):</b> | 4   |
| <b>Tension entrante (V):</b>    | 3.7 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Courant électrique: | DC       |
| FR:                 | EN-60598 |
| Certifié LVD:       | Oui      |

## Données de luminosité

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flux lumineux en Lumens (lm):              | 170                                             |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K): | 2700 / 3000 / 1800 (CCT commutable)             |
| Température de couleur:                    | 1800/2700/3000 – Ultra Warm / Warm / Warm White |
| Nom de la température de couleur:          | Ultra Chaud jusqu'à Blanc Chaud                 |
| Angle d'éclairage:                         | 120                                             |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC):        | 80                                              |
| Type de LED:                               | Dispositif monté en surface (CMS)               |
| Durée de vie (heures):                     | 25000                                           |

## Environnement

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| FR:                        | EN-60598 |
| Certifié LVD:              | Oui      |
| CE RoHS:                   | Oui      |
| Hg 0% (sans mercure):      | Oui      |
| Protection IP:             | IP54     |
| Température minimale (°C): | -10      |
| Température maximale (°C): | 40       |

## Conditionnement

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Code-Barre:              | 5055788300847 |
| Poid du colis (g):       | 650           |
| Longueur du colis (mm):  | 145           |
| Largeur du colis (mm):   | 145           |
| Epaisseur du colis (mm): | 240           |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Source de lumière: | non remplaçable |
|--------------------|-----------------|

