TRUE SOLAR OUTDOOR SPIKE LIGHT 2 PACK IP44 60LM 0.5W 3000K BLACK INTEGRAL

ILSSKB013

Idéal pour éclairer les allées et les bordures de jardin, le lot de deux lampes à piquet True Solar offre un éclairage élégant dans n'importe quelle installation. Chaque lampe à piquet présente une finition noire mate, une petite lumière cylindrique avec un faisceau orienté vers le bas et une lumière chaude de 3000 K, offrant un look moderne et une atmosphère accueillante dans tout espace extérieur. Alimenté par un panneau solaire monocristallin à haut rendement avec une batterie de 500 mAh pour une conversion d'énergie solaire longue durée.

Aperçu

Code-Barre:	5055788300830
Code de commande rapide:	027585
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Solar Lighting
Type de produit:	Extérieur
Fintion du corps du produit:	Noir
Segment de marché:	Résidentiel extérieur
Garantie (années):	2

Données physiques

Longueur du produit (mm):	240
Epaisseur du produit (mm):	76
Largeur du produit (mm):	76
Poids du produit (g):	440
Optique:	Diffuseur en polycarbonate
Matériau:	Corps en acier inoxydable avec revêtement en poudre, diffuseur PC
Construction:	Panneau solaire monocristallin, corps en acier inoxydable, diffuseur PC
Fixation du luminaire:	Sol
Emplacement / Application:	Pour utilisation en extérieur, éclairage général

Données électriques

Puissance (W):	0.5
Puissance consommée (W):	0.5

Tension entrante (V):	3.2
Variation:	Non gradable
Courant électrique:	DC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	60
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	3000
Température de couleur:	3000 - Blanc chaud
Nom de la température de couleur:	Blanc chaud
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	25000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Protection IP:	IP44
Température minimale (°C):	-10
Température maximale (°C):	40

Conditionnement

Code-Barre:	5055788300830
Poid du colis (g):	500
Longeur du colis (mm):	125
Largeur du colis (mm):	60
Epaisseur du colis (mm):	250

Source de lumière:	non remplaçable