

LINEAL SUSPENDED OR SURFACE MOUNTED OFFICE DIRECT 4FT WATTAGE SWITCHABLE 22W/38W CCT SWITCHABLE 3000K/4000K/5000K 90° 110lm/w NON-DIMM WHITE

ILSOA001



Lineal est une nouvelle gamme de luminaires hautement efficaces qui offrent une solution performante pour les luminaires linéaires de surface et suspendus. Cette large gamme comprend des options pour offrir des performances d'éclairage optimales, une option de gradation, une fonction d'urgence, une apparence et une finition de couleur. La flexibilité offerte signifie que les raccords linéaires répondront à de multiples exigences, ce qui les rend idéaux pour les écoles, les collèges, les hôpitaux, les bureaux, les zones de vente au détail et les applications générales. Avec une conception solide et mince, une option de liaison et des accessoires d'installation inclus (kits de surface, BESA et de suspension), il s'agit d'une gamme complète qui peut enrichir vos projets.

Details

Code de commande rapide:	716038
Code-Barre:	5055788275183
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Lineal
Type de produit:	Lattes
Finition du corps du produit:	RAL9003
Segment de marché:	Commercial intérieur
Finition:	blanc
Caractéristiques:	Alimentation et CCT commutables
Garantie (années):	5
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	1274
Epaisseur du produit (mm):	37
Largeur du produit (mm):	228
Poids du produit (g):	4000
Optique:	Diffuseur opale
Matériau:	Acier
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Linéaire
Fixation du luminaire:	En surface ou suspendu
Type de fixation:	Entrée de câble arrière et de conduit latéral
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance consommée (W):	22/38
Facteur de puissance:	0.9
Ampérage (mA):	350
Tension entrante (V):	220-240
Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN60598
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	2350-2450lm et 2900-4150lm
Efficacité lumineuse (lm/W):	110
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	3000-4000-5000
Température de couleur:	3000/4000/5000 - Blanc chaud/Blanc froid/Lumière du jour
Nom de la température de couleur:	CCT commutable
Angle d'éclairage:	90
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	50000
Cycles d'allumage:	30000

Environment

FR:	EN60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	45

Packaging

Poid du colis (g):	4400
Longueur du colis (mm):	1280
Largeur du colis (mm):	232
Epaisseur du colis (mm):	40