14.81.8.230.0000

Minuterie cage d’escalier 16 A



Cette image est présentée à titre d'illustration uniquement et peut ne pas représenter le produit exact. et peut donc ne pas représenter le code exact du exact. Les couleurs peuvent varier.

Description technique:
Minuteries cage d’escalier, Fixation sur rail 35 mm (EN 60715), monofonction, bornes sur le même côté, 1 contact, 16 A, Caractéristique de l'alimentation AC, tension d’alimentation nominale 230 V, utilisation de 184 à 253 V, puissance nominale 3 VA, température ambiante de -10 à +60 °C

ALLER À LA PAGE DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Configuration des contacts:	1 NO
Courant nominal des contacts:	16 A
Description commerciale:	Minuterie cage d'escalier monofonction (minuterie cage d'escalier temporisée réinitialisable + éclairage longue durée). 4 bornes sur le même coté. Plage de temps de 30 secondes à 20 minutes. Commutation de la charge au “zéro crossing”. Câblage compatible avec les versions électromécaniques (tous les raccordements du même coté) et avec les anciens modèles de poussoirs lumineux (faible émission).
Dimensions:	17.5x84x56.5 mm
Tension nominale des contacts:	230 V AC
Type d'alimentation:	Caractéristique de l'alimentation AC
Type d'installation:	Fixation sur rail 35 mm (EN 60715), monofonction, bornes sur le même côté
Certifications and quality approvals (according to type):	

Les informations, détails techniques, données et caractéristiques contenus dans ce document sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas la base d'un contrat.

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre équipe commerciale Trouver un revendeur

Finder 2025 - Tous droits réservés
Findernet.com
Informations techniques

Les données affichées dans ce fichier PDF sont générées automatiquement à partir de notre catalogue en ligne. Les données complètes sont disponibles dans la documentation utilisateur.
Date de création 08/04/2025.