# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - PC 2P+T schuko - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

MUR36134

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Mureva Styl |
| **Gamme de produit** | Mureva Styl |
| **Type de produit ou équipement** | Prise de courant |
| **Présentation du produit** | Mécanisme |
| **Configuration des pôles de sortie** | 2P + T |
| **Description de la norme de la prise** | Terre latérale |
| **Écart-type de sortie** | Schuko |
| **Nuance de la couleur** | Anthracite (RAL 7016) |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Intégré |
| **Nombre de prise** | 1 |
| **Courant nominal** | 16 A |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 250 V CA |
| **Conditions d'utilisation** | Intérieur/extérieur |
| **Matière** | PP (polypropylène)<br>PC (polycarbonate)<br>Laiton |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Capacité de serrage des bornes** | 1...2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1...2,5 mm² pour multibrins câble(s)<br>1...2,5 mm² pour flexible câble(s) |
| **Longueur de dénudage des fils** | 13 mm |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 50 mm |
| **Résistance aux produits chimiques et détergents** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Norme de prise** | CEE 7/3 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Mode de raccordement** | Bornes sans vis |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Labels qualité** | AENOR<br>EAC |
| **Degré de protection IP** | IP55 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 |
| **Tenue à la flamme** | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…40 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -25…55 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 4,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 7,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 7,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 61,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 7,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 16,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 39,500 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 707,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 60 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 5,126 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 2 |
| Profil environnemental du produit (PEP) | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conforme |
| Numéro SCIP | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Non |
| WEEE Label | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |