



WE301



Double poussoir Essensya volet roulant

Architecture

Type d'organe de commande	poussoir double
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	contact à poussoir bipolaire
--	------------------------------

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
------------------	------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements dans le module	2

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
surface	brillant
Type de traitement de surface	brillant

Dimensions

Profondeur produit installé	15 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Sécurité

Indice de protection IP	IP31
Essai fil incandescent sans halogène	/NF EN 60-695-2 oui

Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)