



## Kallysta Prise double 2P+T

WK122



### Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

### Fonctions

Protection contre les surtensions	No
-----------------------------------	----

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

### Connectivité

Avec prise USB de charge	No
--------------------------	----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre d'emplacements dans le module	4
--------------------------------------	---

### Porte, couvercle

Cadenassable	No
--------------	----

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 7047 - Telegris 4
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	autre
Type de traitement de surface	non traitée

#### Dimensions

Profondeur produit installé	28 mm
Hauteur produit installé	70,5 mm
Dimensions (LLxllxhh)	146x70.5x28
Largeur produit installé	146 mm

#### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Prise de phase	L1

#### Equipement

porte étiquette transparent	non
Commutateur marche/arrêt	No
Isolé	Yes

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	21D
sans halogène	No

#### Identification

Série	kallysta
Version	FR