

COMPACT SLIM FLOODLIGHT 20W 2000LM 4000K 120 BEAM 100LM/W IP65 IK08 INTEGRAL LED BLACK

ILFLE017



Le projecteur compact mince à LED intégral est conçu pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles à grande échelle. Avec un indice de résistance aux intempéries IP65 et une protection contre les chocs IK05, sa construction durable en aluminium noir et sa lentille en polycarbonate garantissent des performances durables. Produisant une puissance de 2 000 lumens à partir d'une entrée de seulement 20 W (efficacité de 100 lm/W) et une température de couleur blanc froid de 4 000 K, il fournit un éclairage lumineux et économe en énergie sur un angle de faisceau de 120°. Combinant des fonctionnalités robustes avec un prix abordable, le projecteur Compact Slim offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Aperçu

Code-Barre:	5055788293330
Code de commande rapide:	239312
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Compact Slim
Type de produit:	Projecteurs
Finition du corps du produit:	Noir
Segment de marché:	Résidentiel et commercial
Finition:	Noir
Garantie (années):	3

Données physiques

Longueur du produit (mm):	126.5
Epaisseur du produit (mm):	28
Largeur du produit (mm):	114
Poids du produit (g):	240
Optique:	Réfracteur clair
Matériau:	Aluminium, polycarbonate, verre
Construction:	Aluminium moulé sous pression
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rectangle
Fixation du luminaire:	Mural
Type de fixation:	Pre Wired 1M flex
Emplacement / Application:	Éclairage intérieur, extérieur et général

Données électriques

	20
Puissance (W):	20
Puissance consommée (W):	0.7
Facteur de puissance:	220-240
Plage de tension (V):	100
Ampérage (mA):	220-240
Tension entrante (V):	Non gradable
Variation:	Oui
Alimentation incluse:	AC
Courant électrique:	EN-60598
FR:	Oui
Certifié LVD:	

Données de luminosité

Type de faisceau:	Symétrique
Flux lumineux en Lumens (lm):	2000
Efficacité lumineuse (lm/W):	100
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	70
Gamme de fréquences (Hz):	50
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	25000
Détecteur / Outrepasser le détecteur:	Non
Cycles d'allumage:	50000
Lumens utiles (lm):	2000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	E
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK05
Protection IP:	IP65
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

Conditionnement

Code-Barre:	5055788293330
Poid du colis (g):	150
Longueur du colis (mm):	132
Largeur du colis (mm):	33
Epaisseur du colis (mm):	118

Source de lumière:	non remplaçable
---------------------------	-----------------



Appareil de commande:

non remplaçable

