

**MULTI-FIT II DOWNLIGHT 65-205MM CUTOUT 1000-1800LM 10/15/18W
3000/4000/6500K NON-DIMM 100LM/W WHITE**

ILD205-65G014

**Aperçu**

Code-Barre:	5055788299455
Code de commande rapide:	463094
Catégorie:	Downlights
Nom de la gamme:	Multi-Fit
Type de produit:	Downlights à LED
Finition du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Commercial intérieur, Résidentiel intérieur
Caractéristiques:	Alimentation et CCT commutables
Garantie (années):	3

Données physiques

Epaisseur du produit (mm):	22.5
Poids du produit (g):	350
Optique:	Diffuseur opale
Matériau:	Aluminium, PS
Diamètre global (mm):	230
Construction:	Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en feuille PS
Diamètre de découpe (mm):	65-205
Longueur de découpe (mm):	65-205
Fixation du luminaire:	Encastré ou monté en surface
Emplacement / Application:	Intérieur, Éclairage général

Données électriques

Puissance (W):	10/15/18
Puissance consommée (W):	10/15/18
Facteur de puissance:	0.5
Plage de tension (V):	220-240
Ampérage (mA):	150
Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	1000-1800
Efficacité lumineuse (lm/W):	100
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	3000, 4000, 6500
Température de couleur:	3000/4000/6500 - Blanc chaud/Blanc froid/Lumière du jour froide
Nom de la température de couleur:	Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour fraîche
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	36000
Cycles d'allumage:	50000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	45

Conditionnement

Code-Barre:	5055788299455
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	410
Longueur du colis (mm):	235
Largeur du colis (mm):	30
Epaisseur du colis (mm):	235
Code-barres du carton extérieur:	05055788299462
Quantité par carton extérieur:	20
Longueur du carton extérieur (mm):	485
Largeur du carton extérieur (mm):	330
Profondeur du carton extérieur (mm):	250
Qté par palette EURO:	560