

DRIVIA 18

coffrets 18 modules par rangée















Caractéristiques techniques p. 468

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 Conformes à la norme IEC 60670-24 Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-1

4 01

Coffrets 18 modules par rangée

Blanc RAL 9003

- rails inclinables 3 positions et extractibles
- espace sous rails : 40 mm entraxe entre rails : 125 mm
- classe II avec plaques de fond isolantes IP 30 IK 05 (IP 40 IK 07 avec porte)

Livrés avec :

- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- · 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21) Capacités des borniers sur page technique (p. 468)
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur)
- DRIVIA clip
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy - porte plans adhésif
- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils

modulaires
- 1 porte-étiquette par rangée
Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 460) dans bac
d'encastrement (p. 461) ou sur mur

	rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
4 012 21	1	250	355	103,5
4 012 22	2	375	355	103,5
4 012 23	3	500	355	103,5
4 012 24	4	625	355	103,5

Portes IP 40 - IK 07

Charnières invisibles, pré-montées Reçoivent les serrures réf. 4 013 91

Blanches RAL 9003

4 012 31	Pour coffret ref. 4 012 21
4 012 32	Pour coffret réf. 4 012 22
4 012 33	Pour coffret réf. 4 012 23
4 012 34	Pour coffret réf. 4 012 24

	Transparentes
4 012 41	Pour coffret réf. 4 012 21
4 012 42	Pour coffret réf. 4 012 22
4 012 43	Pour coffret réf. 4 012 23
4 012 44	Pour coffret réf. 4 012 24

Répartition par peignes

DRIVIA tubes

monophasés HX3 et VX3 pour DRIVIA 18 ou 13 modules

	Teighes monophases fix et vx pour bitivix to ou is
4 050 42	2 rangées : 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
4 050 43	3 rangées : 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
4 050 44	4 rangées : 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules

Blanc RAL 9003		
Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81 et		
réf. 4 011 91 sous un format 18 modules		
Equipé d'une porte blanche		
Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41		
Dimensions (en mm): 250 x 355 x 103,5 (h x l x ép.)		

Rehausses pour coffrets DRIVIA 18 modules

Blanc RAL 9003 Epaisseur 50 mm
Permettent d'augmenter le volume de câblage
Pour coffret 1 rangée
Pour coffret 2 rangées
Pour coffret 3 rangées
Pour coffret 4 rangées

Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules

Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45 4 050 57 5 x 6 à 25 mm² + 45 x 1,5 à 4 mm² (long. 332 mm)

Borniers isolés IP 2X

 $1 \times 10 \text{ à } 35 \text{ mm}^2 + 5 \times 6 \text{ à } 25 \text{ mm}^2 \text{ (long. } 62 \text{ mm)}$ 0 048 15 Neutre (bleu) 0 048 16 Phase (noir)

Plaques de fond

Permettent d'obtenir une isolation classe II Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules

4 012 51 Pour coffret 1 rangée 4 012 52 Pour coffret 2 rangées 4 012 53 Pour coffret 3 rangées 4 012 54 Pour coffret 4 rangées

Serrure à clé 4 013 91 N° 850

Porte plans 4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13/18 modules

Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18 4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Obturateurs

Blanc RAL 9003 Séparables par module et demi-module

0 016 60 5 modules 13 modules **0 016 64** 18 modules