

MiPro Sense & MiPro Sense R

La nouvelle génération de MiPro

› La régulation système, tactile et connectable

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Maison

Compatibilité



Chaudière



PAC

Nombre de zones



1 à 3 zones

Transmission des informations



Filaire



ou Radio



La promesse Saunier Duval



Modulation sur température ambiante



Régulation sur température extérieure



Programmation horaire



Solution RT 2012



MiPro Sense R (radio). Existe aussi en version filaire (MiPro Sense).
Sonde extérieure livrée de série.

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de MiPro Sense (R)
au dos de cette brochure.

NOUVEAU

Une nouvelle interface tactile

- Interface de programmation tactile
- 6 zones tactiles pour 6 fonctions
- Dalle LCD rétroéclairée

Clic Express en plus

- Installation du boîtier radio et de MiLink V3 sans ouvrir la chaudière, en 2 minutes chrono
- Un branchement unique pour l'alimentation 24 V et la communication eBus
- En option avec IsoMax Condens

La performance de MiPro

- Gestion des systèmes gaz, PAC, solaires et hybrides
- Sonde extérieure livrée de série
- Jusqu'à trois zones de chauffage indépendantes et programmables

› L'accessoire qui fait la différence

NOUVEAU Avec la technologie Clic Express, deux minutes suffisent à raccorder le récepteur radio de MiPro Sense R aux nouvelles chaudières à condensation

- Gain de temps
- Diminution du risque d'erreur
- Technologie compatible avec la nouvelle IsoMax Condens



› Découvrez MiLink V3, la passerelle de connectivité Wi-Fi et Clic Express

Offrez le confort d'un chauffage connecté

- Dérogation de la consigne chauffage
- Création de plages horaires
- Gestion du multizone
- Paramétrage de l'eau chaude sanitaire
- Suivi des consommations, au format RT 2012

MiLink V3 est compatible Clic Express

Plus besoin d'ouvrir la chaudière avec la technologie de raccordement Clic Express :

- Alimentation 24 V par la chaudière
- En option avec les nouvelles IsoMax Condens
- Une seconde référence existe pour les autres modèles de chaudières et les PAC (alimentation 230 V et raccordement eBus)

La connectivité, c'est aussi pour faciliter le quotidien du SAV !

- Notification au particulier en cas de panne
- Accès rapide à vos coordonnées
- Suivi de la pression de l'eau
- Et des températures de départ chauffage



Nouvelle application
Android et iOS
MiControl



Offrez le confort à vos clients

- Pilotage du chauffage au plus près de ses besoins avec le multizone
- Température stable, quelle que soit la météo, grâce à la régulation sur température extérieure
- Plus de flexibilité dans la gestion des absences, pour réaliser des économies d'énergie avec le mode « vacances »
- Possibilité de programmer des plages horaires de « calme absolu » sur une pompe à chaleur



Le + installateur

L'assistant d'installation détecte automatiquement les composants du système raccordés en eBus. Il vous guide étape par étape dans votre installation. Idéal pour les installations en multizone !



Le + SAV

La courbe de chauffe auto-adaptative s'ajuste automatiquement en fonction de la température ambiante relevée. Un seul déplacement suffit à la mise en service. Un gain de temps pour vous et vos clients !

Idéal avec GeniaSet Max

- Rénovation facile, sans changement des émetteurs de chaleur
- Un confort en toute discrétion, 32 dB(A) à 5 mètres⁽¹⁾
- Une PAC prête pour l'avenir avec son fluide naturel (R290) au PRG⁽²⁾ de 3



(1) Pour GeniaAir Max 5

(2) PRG : Pouvoir de réchauffement global