



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

Przełącznik Impulsowy - bistabilny EP510



Przełącznik impulsowy - bistabilny EP510 – jest to przełącznik impulsowy(bistabilny), który po zmianie stanu pod wpływem działania wielkości wejściowej pozostaje w zmienionym stanie po ustaniu tego działania.

Przeznaczony jest do zdalnego łączenia obwodów w np. instalacjach oświetleniowych.

Sterowanie obwodu dokonywane jest poprzez podanie na cewkę przełącznika impulsu AC 50/60 Hz 230V.

Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

Przełącznik Impulsowy - bistabilny EP510 – oznaczenie i pakowanie

nazwa	numer katalogowy	seria	kod EAN 1 szt.	kod EAN opakowanie	sztuk w opakowaniu	ilość pól
Przełącznik Impulsowy - bistabilny	Przełącznik Impulsowy - bistabilny EP510	EP510	05901122680345	05901122680352	12	1



www.vcx.com.pl

Przełącznik Impulsowy - bistabilny EP510 – cechy elektryczne

nazwa	Napięcie pracy V	Natężenie prądu A	Częstotliwość Hz	stopień ochrony
Przełącznik impulsowy bistabilny	230V	16A	50	IP 20

Przełącznik Impulsowy - bistabilny EP510 – cechy mechaniczne i montaż

nazwa	temperatura składowania	temperatura pracy	maksymalny przekrój przewodów montażowych	moment dokręcania zacisków potężeniowych
Przełącznik impulsowy bistabilny	-30/+70	-30/+50	25mm ²	3nM

Wymiary:

