
Transmetteurs Téléphoniques RTC & GSM



COM-SD-PSTN



COM-SD-GSM

Transmetteurs Multi-fonctions enfichables pour les centrales de la gamme i-on.

COM-SD-PSTN et COM-SD-GSM permettent de transmettre des messages vocaux personnalisés vers quatre destinataires: Un message d'identification du site + 4 messages d'alarmes distinctes.
Les fonctions de télésurveillance en RTC ou en GSM assurent la transmission en protocoles: Contact ID, SIA1, SIA2, SIA3 & Scantronic.
COM-SD-GSM permet d'envoyer des SMS vers 4 destinataires et de commander la centrale hote par réception de SMS codés.

En bref...

- Grade de sécurité 2: EN 50136-2 SP2 (Grade 2)
- Un module enfichable RTC ou GSM
- Transmetteurs digitaux
- Envoi et réception de SMS (COM-SD-GSM)
- 5 Messages vocaux

Powering Business Worldwide

Version

Référence	Description
COM-SD-PSTN	Transmetteur RTC vocal et télésurveillance enfichable
COM-SD-GSM	Transmetteur GSM vocal et télésurveillance enfichable

Compatibilité

Référence	Description
i-on Compact	Centrale radio 20 détecteurs
i-on Style	Centrale radio 40 détecteurs
i-on30R*	Centrale radio 30 détecteurs extensible
i-on40H*	Centrale mixte 40 zones extensible
i-on20EU	Centrale filaire 10 zones extensible 20
i-onG2SM	Centrale filaire10 zones extensible 50
i-on200FR	Centrale filaire10 zones extensible 200

*peut nécessiter un adaptateur et une mise à jour pour les centrales avant mars 2020

Spécifications techniques

	COM-SD-PSTN	COM-SD-GSM
EN 50136-2 ATS class	SP2	SP2
Protocôle digitaux	Scancom, CID, SIA	Scancom, CID, SIA
Consommation au repos	20mA	15mA
Consommation en transmission	30mA	140mA
Nombre de messages	1 +4	1 + 4
Nombre de destinataires	4	4
SMS entrant & sortant	Non	Oui
Antenne intégrée		Oui
Option antenne externe		COM-ANT-01
Carte SIM voix		Micro SIM

Powering Business Worldwide

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE - rue Beethoven 63204
Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com
Web: www.cooperfrance.com