

# Programme Plexo™ complet saillie IP 55



0 697 11



0 697 12



0 697 31



0 916 55



0 558 72

Livrés complets avec 2 embouts - plaque déclinée

## Réf. Interrupteurs 10 AX - 250 V

- 0 697 11 IP 55 - IK 07  
Connexion à bornes automatiques  
Va-et-vient
- 0 697 10 Va-et-vient témoin câblage existant  
Livré avec lampe 230 V  
● Gris
- 0 697 12 Va-et-vient témoin câblage phase  
distribuée. Livré avec lampe 230 V  
● Gris
- 0 697 13 Va-et-vient lumineux  
Livré avec lampe 230 V  
● Gris
- 0 697 15 Double va-et-vient  
● Gris

## Poussoirs 10 A

- 0 697 20 IP 55 - IK 07  
Connexion à bornes automatiques  
Poussoir NO  
● Gris
- 0 697 22 Poussoir NO lumineux  
Livré avec lampe 230 V  
● Gris
- 0 697 23 Poussoir témoin  
Contact libre de potentiel  
Livré avec lampe 230 V  
● Gris

## Ecodétecteurs autonomes 360°

- 0 488 98 IP 55 - IK 04 - 3 fils avec neutre  
Permettent la commande de lampes :  
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V  
et halogène 12 V ou 1000 VA maxi en fluorescence  
Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min  
Champ de détection 45 m<sup>2</sup>  
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux  
Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut  
en position murale (voir zone de détection p. 961)  
Hauteur minimum d'installation : 1,70 m  
Tête orientable, se démonte sans outil  
Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm  
○ Blanc
- 0 697 40 ● Gris

## Interrupteurs à clé "accès sécurisé" 10 A - 250 V

- 0 697 57 IP 20 - IK 07  
Inter à clé pour barillet européen réf. 0 697 95  
1 pôle inter/poussoir. 3 positions 1-0-2  
○ Blanc  
0 697 06 ● Gris



## Réf. Prise de courant 16 A - 250 V

- 0 697 31 IP 55 - IK 07  
Connexion à bornes automatiques  
2P+T avec éclips de protection  
Livrée avec 1 embout 2 sorties  
● Gris



## Prises de courant 20 et 32 A

- Connexion à vis
- 0 916 55 **20 A - IP 55 - IK 08**  
S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 14  
2P+T - 230 V~  
● Gris
- 0 916 56 3P+T - 400 V~  
● Gris
- 0 916 57 3P+N+T - 400 V~  
● Gris
- 0 558 72 **32 A - IP 44 - IK 08**  
S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 15  
2P+T - 230 V~  
● Gris
- 0 558 75 3P+T - 400 V~  
● Gris
- 0 558 77 3P+N+T - 400 V~  
● Gris



## Sorties de câbles

- IP 55 - IK 07  
Equipées de serre-câbles  
0 697 79 ○ Blanc  
0 697 45 ● Gris

## Piquet de jardin

- 0 697 49 Connexion à bornes automatiques  
Equipé de 2 prises 2P+T précâblées  
en face avant  
1 seul mécanisme à câbler  
2 postes disponibles pour  
autres fonctions composables en face arrière  
● Gris



## Accessoires

- 0 919 14 **Embout jusqu'à Ø20**  
Embout gris (RAL 7035)
- 0 919 15 **Embout jusqu'à Ø25**  
Embout gris (RAL 7035)
- Barillet**  
Extraction de la clé en position 0  
0 697 95 Barillet européen  
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

